



ESMALTEX OPACOS Y TRANSPARENTES



Cod. C310000-C311999 ESMALTEX OPACOS (Env. 1 kg)
Cod. C312000-C312999 ESMALTEX OPACOS (Env. 0.250 kgs)
Cod. C331000-C331049 ESMALTEX TRANSPARENTES (Env. 1 kg)
Cod. C332000-C332049 ESMALTEX TRANSPARENTES (Env. 0.250 kgs)
Cod. C334000-C334049 ESMALTEX TRANSPARENTES (Env. 5 kgs)

DESCRIPCION GENERAL – CARACTERISTICAS DE CALIDAD

El ESMALTEX es un esmalte bicomponente, líquido, de polimerización en frío y de aspecto final cerámico o vitrificado, destinado particularmente a la decoración de todo tipo de piezas.

GAMA DE PRODUCTOS:

- **GAMA DE COLORES OPACOS.****
 - **GAMA DE COLORES TRANSPARENTES.****
- Además, disponemos de:
- ESMALTEX INCOLORO, estándar.
 - ESMALTEX INCOLORO-P, más fluido para grandes superficies.
 - ESMALTEX FLEXIL, recubrimiento incoloro y flexible.
- **Consulte nuestra CARTA DE COLORES ESMALTEX.

APLICACIONES:

Su campo de aplicación, tanto si se emplea de relleno o como de pintura, es muy amplio: Bisutería, joyería, artículos de regalo y publicitario, botones, hebillas, fornituras de marroquinería y calzado, insignias y medallas, trofeos deportivos, monturas para gafas, complementos de automóviles y electrodomésticos, herrajes para muebles y artículos de cuarto de baño, cerámica, vidrio, madera, recubrimientos incoloros sobre calcomanías o fotografías, etc.

CARACTERISTICAS:

- Aspecto brillante con total ausencia de porosidad.
- Gran adherencia sobre cualquier superficie, previamente desengrasada.
- Alta dureza superficial, con gran resistencia al impacto y a la abrasión.
- Ausencia de contracción.
- Admite el lijado y el pulido a bajas revoluciones, así como el torneado, diamantado, etc.
- Admite el posterior baño electrolítico de las piezas metálicas.
- Amplia gama de colores, totalmente estables a la luz y demás agentes climáticos.



ESMALTEX OPACOS Y TRANSPARENTES



Cod. C310000-C311999 ESMALTEX OPACOS (Env. 1 kg)
Cod. C312000-C312999 ESMALTEX OPACOS (Env. 0.250 kgs)
Cod. C331000-C331049 ESMALTEX TRANSPARENTES (Env. 1 kg)
Cod. C332000-C332049 ESMALTEX TRANSPARENTES (Env. 0.250 kgs)
Cod. C334000-C334049 ESMALTEX TRANSPARENTES (Env. 5 kgs)

MODO DE EMPLEO:

- El ESMALTEX es un producto de dos componentes y por tanto precisa para su polimerización o endurecimiento de un CATALIZADOR.
- CONIEX, S.A. comercializa diferentes tipos de CATALIZADOR para poder esmaltar correctamente cualquier tipo de pieza.
- Los CATALIZADORES N, 40 y 46 son líquidos para esmaltar superficies planas y los CATALIZADORES TIXOMED y TIXOCAT son los adecuados para esmaltar superficies curvas.
- Al utilizar el ESMALTEX en colores opacos, se recomienda agitar el envase para conseguir una distribución uniforme del color. Para ello, levante las anillas rojas del tapón, tirar hacia arriba hasta que salga completamente el gollete de plástico, desenrosque el tapón y desprecinte el envase. Vuelva a roscar bien el tapón rojo y agite enérgicamente el envase boca abajo (como si fuera una "coctelera"). En tiempo frío, calentar el envase a 25-30°C para realizar mejor la operación.
- La medición de las proporciones o partes del ESMALTEX y CATALIZADOR debe ser exacta, aconsejando realizar dicha operación en peso.
- Como diluyente de limpieza recomendamos usar: Xileno, "Chlorotene (tricloroetano) o alcohol de quemar puro.

PRECAUCIONES:

Para la manipulación del ESMALTEX , deben tenerse en cuenta las normas descritas en nuestra Información Técnica: "HIGIENE LABORAL EN LA MANIPULACION DE LOS ESMALTES "ESMALTEX"".

NOTA: CONIEX, S.A. dispone del material necesario para una correcta aplicación de este esmalte: dosificadores, mesas calorifugadas, estufas de secado, balanzas electrónicas, accesorios, etc., que le permitirán racionalizar su aplicación industrial.

Nuestro Laboratorio de Aplicaciones está a su disposición para cualquier consulta sobre el tema.